

TORO®**Count on it.**

Blue Stripe®

Manguera ovalada

Micro-Irrigation



Usos:

La manguera ovalada Blue Stripe® de Toro para micro-riego es fabricada en los Estados Unidos con resinas de polietileno de primera calidad para ofrecer un funcionamiento confiable y resistente en las aplicaciones más rigurosas de micro-riego agrícola. Los modelos de manguera ovalada de diámetro pequeño pueden ser utilizados como líneas laterales en aplicaciones para cultivos permanentes, mientras que los de diámetro grande pueden ser usados como líneas principales o sub-principales en aplicaciones para cultivos en línea. La exclusiva forma aplanada de la manguera ovalada hace que sea más portátil que las tuberías de PVC y reduce los costos de almacenamiento y envío.

Características y beneficios:

- La manguera ovalada Blue Stripe® está fabricada con resinas de polietileno de primera calidad, garantizando confianza y durabilidad.
- Diámetros de mayor tamaño ofrecen una alternativa rentable a las tuberías de PVC tanto rígidas como flexibles.
- La manguera ovalada proporciona ahorros en gastos de transporte de hasta un 50% debido a su exclusiva configuración aplanada.
- Está disponible en una amplia gama de diámetros, longitud de rollos y espesor de paredes para adaptarse a diferentes presión de trabajo, distancias de conducción y extensiones de terrenos requeridos.
- Contiene un mínimo de 2% de negro de humo, previniendo la degradación por rayos ultravioletas y optimizando su vida útil.
- Normas y procesos de control de calidad de última tecnología aseguran una producción constante de alta calidad que cumple con las especificaciones de ingeniería para garantizar duración y compatibilidad con uniones y accesorios.
- La marca registrada de calidad Blue Stripe® es respaldada por Toro, la marca más reconocida en micro-riego.
- La garantía de 7 años es la mejor en la industria:
7 años de garantía para los modelos de 42 psi
2 años de garantía para los modelos de 21 psi



Presión de trabajo de 21 PSI

Número de parte	Diámetro de manguera		Diámetro nominal de manguera		Longitud de rollo		Peso nominal		Longitud de rollo	Longitud de rollo	Rollos por	Rollos por
	pulg.	mm	DI pulg.	Pared pulg.	Pies	metros	libras	Kg.	Pies	metros	Tarima	Camión
Carrete paletizado												
ELD1334-220	1/2"	13	0.503"	0.034"	2,200	671	51.1	23.2	2,200	671	28	728
Rollo paletizado												
ELD2626-166	1"	26	1.043"	0.026"	1,660	506	58.7	26.6	1,660	506	16	416
ELD3550-050	1-1/4"	35	1.365"	0.050"	500	152	45.0	20.4	500	152	16	416
ELD4040-060	1-1/2"	40	1.595"	0.040"	600	183	49.9	22.6	600	183	16	416
ELD4040-030	1-1/2"	40	1.595"	0.040"	300	91	24.9	11.3	300	91	16	416
ELD4040-015	1-1/2"	40	1.595"	0.040"	150	46	12.5	5.7	150	46	20	520
ELD5251-015	2"	52	2.052"	0.051"	150	46	20.4	9.3	150	46	20	520
ELD5251-045	2"	52	2.052"	0.051"	450	137	61.3	27.8	450	137	16	416
ELD7776-020	3"	77	3.043"	0.076"	200	61	60.3	27.3	200	61	10	300
ELD101100-013	4"	101	3.996"	0.100"	130	40	67.7	30.7	130	40	10	300

Presión de trabajo de 42 PSI

Número de parte	Diámetro de manguera		Diámetro nominal de manguera		Longitud de rollo		Peso nominal		Longitud de rollo	Longitud de rollo	Rollos por	Rollos por
	pulg.	mm	DI pulg.	Pared pulg.	Pies	metros	libras	Kg.	Pies	metros	Tarima	Camión
Carrete paletizado												
ELD1634-164	5/8"	16	0.633"	0.034"	1,640	500	47.3	21.4	1,640	500	28	728
Rollo paletizado												
ELD2043-120	3/4"	20	0.813"	0.043"	1,200	366	56.1	25.5	1,200	366	16	416
ELD2654-066	1"	26	1.043"	0.054"	660	201	49.7	22.5	660	201	16	416
ELD3570-040	1-1/4"	35	1.365"	0.070"	400	122	51.1	23.2	400	122	16	416
ELD4084-035	1-1/2"	40	1.595"	0.084"	350	107	62.7	28.5	350	107	16	416
ELD52108-025	2"	52	2.052"	0.108"	250	76	74.1	33.6	250	76	16	416

